

Top Info

VIESSMANN

VITOPEND 100-W

Комфорт та компактність



Ви шукаєте сучасний газовий настінний котел з оптимальним співвідношенням ціни, якості та технічних показників? Vitopend 100 – це правильний вибір. Ви можете знайти необхідну модель серед котлів різної потужності та варіантів виконання.

Vitopend 100-W – висококомфортне приготування гарячої води для Вашого дому.

Висока безперервна продуктивність 14 л/хв (при потужності 30 кВт) та постійна температура гарячої води забезпечується завдяки електронному регулюванню температури.

Один з найкомпактніших та безшумних водогрійних котлів – все це про Vitopend 100-W. З цими характеристиками він легко знаходить застосування у житлових приміщеннях.

Vitopend 100-W

Настінний водогрійний котел у особливо компактному виконанні

VISSMANN

ТОВ «Віссманн»

м. Київ тел.: (044) 461 98 41

м. Львів тел.: (032) 241 93 52

м. Донецьк тел.: (062) 385 79 93

м. Одеса тел.: (0482) 32 90 52

м. Харків тел.: (057) 704 31 20

www.viessmann.ua

Як один зі світових лідерів з багаторічним досвідом виробництва настінних котлів, ми знаємо як досягти надійності та довговічності для продукції Viessmann. Наші вимоги до якості товарів знайшли втілення також і в привабливому за ціною Vitopend 100. Саме тому настінні котли Viessmann є не лише продукт передових технологій, але й відрізняються надійністю та довговічністю.

Основні переваги:

- Не потребує додаткового вільного простору з обох боків для обслуговування, що є зручним для встановлення котла у малих приміщеннях.
- Нормативний ККД: 90%.
- Номінальна теплова потужність: газований одноконтурний котел 10,5 - 24 кВт
газовий двоконтурний котел 10,5 - 24 кВт
газовий двоконтурний котел 13 - 30 кВт
- Комфортне приготування гарячої води 14 л/хв. (при потужності 30 кВт та $\Delta t = 30 \text{ }^\circ\text{C}$)
- Принципово нова конструкція димоходів, що дозволяє запобігти їх обмороженню протягом холодної пори року.
- Можливість підключення зовнішніх регулюючих пристроїв: Vitotrol 100, типи RT, UTA, UTD.
- Зручність при сервісному та технічному обслуговуванні. Всі важливі для технічного обслуговування компоненти легкодоступні з фронту і можуть бути легко замінені.
- Зручні регулятори дозволяють швидко встановлювати температуру подавальної магістралі.
- Комбінований термо-манометр показує тиск в установці та температуру в подавальній магістралі.



Vitopend 100-W



Нові компактні розміри Vitopend 100-W (24кВт)



Виробництво в Німеччині, м. Аллендорф (Werk 1)

Номінальна теплова потужність (кВт)		10,5 - 24	13 - 30
Зовнішні розміри (мм)	довжина	340	360
	ширина	400	450
	висота	725	725
Маса одноконтурного/двоконтурного котла (кг)	відкрита камера згоряння	26/27	31
	закрита камера згоряння	32/33	37
Патрубок підключення димохода (мм)	відкрита камера згоряння	130	140
	закрита камера згоряння	60/100	
Параметри витрати газу	Природний газ E м³/г	2,83	3,53
	Скrapлений газ кг/г	2,09	2,61
Нормативний ККД (%)		90	